



工程專用普及型解調主機 AV-125DM



頻率範圍：54 ~ 806MHZ
頻道選擇：上 / 下
功能鍵：鎖住 / 沒鎖住
數位頻道顯示：CATV 1 CH ~ 125 CH

可調式解調主機 ADM-1000



- 包含之電視頻道 VHF / UHF / CATV
- 前面板功能
 - 頻段選擇：ANT / CATV
 - 頻道選擇：CH.UP / CH.DOWN
 - 功能鍵：LOCK / UN LOCK
- 該產品經美加安規認證通過

輸入頻率範圍：54 ~ 806MHZ
輸入位準：60 ~ 75 dB

可調式解調主機 HDM-870



- 頻率範圍：54 - 860MHZ (2CH ~ 125CH)
- 專業主機，組合式的頭端系統
- 19" 3U底座12個單一組件不脫落
- LED 顯示方便頻道選擇，頻率鎖定，不頻飄不佔空間

4合1工程專用解調主機 HM4-1DM



- 該產品經美加安規認證通過

頻率範圍：54 - 806MHZ
電視頻率：VHF / UHF / CATV
頻段選擇：ANT / CATV
頻道選擇：上 / 下
功能鍵：鎖住 / 沒鎖住
數位頻道顯示：CATV：1 CH ~ 125 CH、TV：2 CH ~ 69 CH

工程用解調主機(內建避雷迴路)

- 停電，復電後自動設定原始記憶狀態
內建避雷迴路，使用飛利浦解調核心獨立電源可串接。

輸入頻率：54 - 806MHz
功能：鎖住 / 沒鎖住
頻道選擇：上 / 下
數位頻道顯示：VHF / CH2-125
UHF / CH14-69
輸入信號：-5 ~ 30dBmV
輸入/出阻抗：75歐姆
系統：NTSC



四合一19"機槽型

單機型