8路 五合一混合式錄放影機

HS-HA8311

功能特性

- AHD/TVI/CVI 1080P/720P/960H錄影
- 支援IP Cam混合錄影
- 採用最新H.264視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 支援P2P. QR code連線
- 鍵盤控制DVR群組ID設定
- 位移功能可排程預約啟動

電器規格說明

型 號	HS-HA8311
系統資源	同時支援多頻道錄影及回同時支援多頻道錄影及回放、子碼流、網路操作、USB備份
操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、遙控器、面板操作
畫面顯示	1 / 4/9
影像壓縮格式	H.264 High Profile
HDMI輸出 / VGA輸出	CVI 1920 x 1080@120fps AHD 1920 x 1080@120fps 1280 x 720@240fps/ 960H 960 x 480@240fPS TVI 1920 x 1080@120fps
回放畫值	1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF
影像壓縮效能 / 解壓縮效能	8CH/1080P
數位模式	內建多種影像輸入模式，使用者可以自行選擇
位移偵測	位移區域 22x15 區域選擇
音頻壓縮	G711A
語音對講	支持
錄影模式	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
本地回放	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
錄影查詢	時間、日誌、頻道、事件
錄影儲存	主機硬碟、網路
備份方式	USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (外接)
影像輸入	8xBNC
影像輸出	VGA/HDMI/CVBS
聲音輸入	4xRCA
聲音輸出	1xRCA
網路端口	1xRJ45 10M/100M
控制端口	Rs485
PTZ控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTP)
USB端口	2 組（1個後置），USB 2.0
硬碟端口	1xSATA 每個SATA支援8T硬碟
電源	DC12V
PTZ控制	PELCO-P, PELCO-D
工作溫度	5℃~40℃ (41℉~104℉)
工作溼度	Less than 90%
尺寸	300(寬)×254.9(長)×45(高) mm
重量(不含硬碟)	1.0KG（不含硬碟）

本公司保留產品變更權利 ，設計規格如有變更，恕不另行通知