



4CH H.264 網路/獨立作業數位錄放影機

DH4921

功能特性

- 支援 HDMI、VGA 輸出
- 採用最新 H.264 視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的 H.264 壓縮品質且可同時輸出
- 支援 3G 手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)、支援 iPhone 遠端回放
- 雙向語音溝通(會議)、USB 或遠端軟體程式更新
- 使用者權限管理、錄影資料可直接 AVI 轉檔備份、浮水印防偽功能
- 硬碟資料保留天數 / 日光節約時間/網路校時設定
- 遙控器與鍵盤控制 DVR 群組 ID 設定警報觸發/繼電器輸出/位移功能可排程預約啟動
- 事件觸發全畫面顯示，蜂鳴器，畫面運動錄影，呼叫 PTZ 預設點，警報前錄影，email
- 智慧畫面設定-即時/回放畫面數位放大，回放攝影機抬頭/日期時間位置移動，三個遮罩區域設定。
- 錄影檔案保存(保護)功能,避免重要事件檔案刪除或覆蓋
- 副監視器攝影機輪跳順序可更改
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能，支援 MAC 遠端監控
- DVR 控制面板按鍵，遙控器，滑鼠，控制鍵盤，網路



電器規格說明

型號	DH4921
影像輸入	4 組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type)
影像輸出	Main × 1、Spot × 1
VGA 輸出	1 路 (Max : 1280 × 1024)
HDMI (選配)	1 路 (Max : 1920 × 1080)
影像壓縮格式	H.264 壓縮格式
色彩	16.7 百萬
畫面顯示	1 / 4
畫面跳台	有
LIVE 畫面解析度	NTSC : 960(H) × 480(V); PAL : 960(H) × 576(V)
LIVE 畫面顯示張數	120 fps (NTSC) / 100fps (PAL)
錄影解析度	NTSC : 960 × 480 (WD1); PAL : 960 × 576 (WD1)
	NTSC : 720 × 480 (D1); PAL : 704 × 576 (D1)
	NTSC : 720 × 240 (2CIF); PAL : 704 × 288 (2CIF)
錄影張數	NTSC : 360 × 240 (CIF); PAL : 352 × 288 (CIF)
	NTSC : 960 × 480 (WD1) 120fps / PAL : 960 × 576 (WD1) 100fps
	NTSC : 720 × 480 (D1) 120fps / PAL : 704 × 576 (D1) 100fps
錄影品質	NTSC : 720 × 240 (2CIF) 120fps / PAL : 704 × 288 (2CIF) 100fps
	NTSC : 360 × 240 (CIF) 120fps / PAL : 352 × 288 (CIF) 100fps
	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
錄影模式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放模式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
作業模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測	位移區域 22 × 15 區域選擇
警報輸入 / 輸出	4 組輸入 / 1 組輸出
聲音輸入 / 輸出	RCA × 4 組輸入 / RCA × 1 組輸出
備份方式	USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (外接 USB)
硬碟數量	SATA × 1 最大支援 3TB 硬碟 (1顆)
PTZ 通信協議	PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG
硬碟覆寫	設定停止或覆寫
網路功能	10/100/1000 M Base-T
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
網路監看模式	遠端軟體 CMS(256CH) / EMAP / IE / Firefox / Chrome / Safari
網路遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / DVR 控制 / 快速球控制
手機行動監控	支援 3G 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Window Mobile / Symbian / Google phone)
遙控器	標準品
電源	DC 12V / 2A
工作溫度	5°C~40°C (41°F~104°F)
工作濕度	Less than 90%
安規認證	CE / FCC
尺寸	300(W) × 254.9 (D) × 64.2 (H) mm