多功能超高解析紅外線彩色攝影機

FV-775EVF

功能特性

- 1/3" SONY Effio 超高解析、高感度 CCD
- 彩色數位寬動態紅外線攝影機
- 700TVL 解析度 / 0 Lux (紅外線啓動於 2 Lux OSD可調)
- 多國語言 OSD 功能選單設定
- ATR數位寬動態128X WDR(52dB)
- 車燈強光抑制 (HLC)
- 2D 數位降噪
- 馬賽克隱私遮擋
- 進階移動偵測功能
- 影像畫質調整(對比度/銳利度/色調/增益)
- 防止光暈之雙層玻璃鏡頭設計
- 使用接收IR鏡頭，可解決色斑問題

電器規格說明

型號	FV-775EVF
影像元件CCD	1/3" SONY EFFIO 與 960H CCD
系統規格	NTSC：15.734 KHz / PAL：15.625 KHz
影像圖素	NTSC：1028 (H) × 508 (V) / PAL：1204 (H) × 596 (V)
掃描頻率	NTSC：59.94 Hz / PAL：50 Hz
解析度	700 TVL Lines ; SONY Effio
感光度	600 mV
濾光片	400 ~ 645nm ＋ 850nm
同步訊號	內同步
掃描系統	2：1 交錯掃描
最低照度	0.001 Lux @F2.0 / 0 Lux with IR
寬動態範圍	510 × Normal Camera (54 dB)
信號雜訊比	56 dB (AGC OFF,Weight On)
Gamma(珈碼)	0.45
OSD選單	OSD 選單設定
攝影機標題	名稱顯示 (位置選擇)
數位日夜模式	自動
電子快門	Auto NTSC：1/60~1/100,000 / PAL：1/50~1/100,000
增益控制	自動曝光
白平衡	自動白平衡 (2500K ~ 9500K)
背光補償	自動
閃爍功能	開 / 關
數位降噪	2D
語言	英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 簡體中文
移動偵測 / 隱私遮擋	開 / 關(24×16區域)；開 / 關 (8個可編輯區域,馬賽克隱私遮擋)
位移偵測	ON / OFF
自動光圈	OSD 控制自動或手動
影像輸出	1.0Vp~p複頻訊號 / 歐姆
鏡頭類型	4、6、8、12 mm Board Lens (選購)
適用環境	-10 ~ +50 degree / RH 85% or Less
防水等級	IP 68 Waterpro of Standard
電源需求	DC 12V / 1.5W & Total：DC 12V / 8.5W
PWN震盪頻率	1.1MHz
紅外線元件	6顆紅外線LED；壽命：10,000小時
紅外線光譜	850 nm
紅外線投射距離	30 M
紅外線啓動	10 Lux
外罩結構	鋁擠型外殼
配件	塑膠短支架
適用環境	-10~+50 degree / RH 85% or Less
外觀尺寸	170 mm (L) x 80 mm (W) x 70.2 mm (H)

設計規格如有變更，恕不另行通知