KMH-1625EU-K 16CH數位錄影主機

SG003-02-16N1

功能特性

- 支援IPC 、AHD、TVI、CVI、960H/D1及 DTV各式攝影機訊號。
- VGA、HDMI、BNC接口，高畫質4K影像輸出，8MP高畫質即時顯示 / 錄影回放：480張/秒。
- H.265壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有1/ 1路聲音輸入/輸出功能。
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能APP ：Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等)
- CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統

電器規格說明

規格		KMH-1625EU-K
影像	影像輸入	16路TVI / AHD / CVI、960H、D1、IP cam影像輸入及相容CH1~4 DTV、OmniCatch影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大3840*2160)、VGA(最大1920*1080)、BNC
聲音	RCA輸入/輸出	1 RCA聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式Linux 作業系統
	內建硬碟	支援1組 SATA介面
	I/O	1組RS485、 2組USB2.0
	PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x51(高)mm x 203(深)mm
	電源	DC 12V3A輸入
	消耗瓦數	36W
顯示	頻寬	115M bps (最大主碼流6Mbps+最大子碼流1Mbps)
	單畫面即時速度	DTV : 8MP、4MP@30(fps) Analony : 5MP@24 (fps) 4MP@30(fps) 1080P@30(fps)
錄影	錄影解析度	2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/ 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)
	影像畫質	1~10段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	單畫面錄影速度	DTV : 8MP、4MP@30(fps) Analony : 5MP@12(fps) 4MP@15(fps)1080P@30(fps)
	數位放大	2~5倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR，智能搜尋
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB隨身碟
網路	網路介面	10/100乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP，DDNS
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for pc, ICMS Pro，Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS
	CMS中控平台	有 (支援EMAP電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100段/每頻道；偵測區域(16x12) /每頻道
	事件紀錄	10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面32-bit True Color
	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文
	系統升級	經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體)

規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主