



HD-FV1001 1080P AHD星光級攝影機

AHD-FV-1001

功能特性

- 採用SONY高感高清低照度全採濾光片,高清全彩錄影,微弱燈光下可全彩監控,錄影不受限
- 適用於微弱光源昏暗場,呈現全彩畫面,如:停車場、騎樓、倉庫、鄰里巷道、餐廳、KTV、PUB等、紅外線攝影機應用不佳之場合
- 可分別接入AHD/TVI/CVI/CVBS後端產品
- 星光級感光,有微光的場所夜間全彩



電器規格說明

型號	AHD-FV-1001
攝像元件	1/2.8 " SONY IMX 291晶片
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30FPS
鏡頭選擇	Board Lens 4mm,6mm/F1.8
影像輸出	依照AHD/TVI/CVI/CVBS標準
系統制式	NTSC/PAL
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal(內同部)
系統掃描	2 : 1 Interlace
訊號雜訊比	50 dB以上(AGC OFF)
加瑪特性	0.45
電子快門(AES)	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
同軸電纜傳輸距離	使用台製同軸 5C :200-250 公尺或 進口同軸 5C #168:305公尺米,長距離不失真傳輸
雙絞線傳輸距離	150公尺
外罩結構	鋁合金外殼
工作條件	溫度 : -10°C ~ +50°C(14°F~122°F)
防水等級	IP66
消耗功率	80MA ±5MA
電源供應	DC 12V ±10%
外形尺寸 (直徑x高)	130mm(長) x 75mm(寬)x 70mm(直徑)
重量	About 350 ± 10g