HS 16CH NVR HS-NVR-PB3380 (8碟容量)

SG002-16-03

功能特性

- 支援16 CH PoE獨立供電.
- IP攝影機隨插即用不需要任何設定.
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽(iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 支援16CH 回放

電器規格說明

型 號	HS-PB3380
操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、面板操作
顯示色彩	16.7 百萬
畫面顯示	1/4/9/16/25/36
影像壓縮格式	H.265/H.264
視頻幀率	VGA:1(Max : 1920 x 1080) 1 /HDMI 1 (4K : 3840 x 2160)
回放畫值	5M / 3M / 1080P / 720P @30fps
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
語音對講	支持
錄影模式	一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
錄影查詢	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
警報設定	16 組輸入 / 4 組輸出 支援 IPC 警報輸入
雙向語音輸入	16xRCA
聲音輸出	1xRCA
備份方式	USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能
網路端口	(10/100/1000 M Base-T)
遠端操控	顯示/回收/ 備份/參數設定/PTZ操作
位移偵測	22x15 grids camera for all channel
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
硬碟端口	SATA x8 (單顆10TB)
工作溫度	-20℃~50℃
電源	AC 100V / 230V
尺寸	430(寬) x 89(高) x 450(深) mm

本公司保留產品變更權利 ，設計規格如有變更，恕不另行通知