



MT-7029 抗干擾型音頻網路PoE查線器

CZ026-13

功能特性

抗干擾雜訊，精準檢測網路通訊
 STP遮蔽線也能輕鬆檢測
 PoE網路、電話網路交換機、監控查修作業一次到位
 可檢測電話線路通斷、來電及電話線路極性等
 非接觸驗電功能，安全有保障



型號	MT-7029 音頻發射器 規格
音頻發射頻率	130KHz
音頻最大測試距離	3 公里
線序/故障最大測試距離	300 米
最大工作電流	≤70mA
音色	單音調
可測試連接埠	TEST 插座: 提供 RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin)線對測試 RJ45 SCAN 插座: 提供 RJ45(8pin)音頻尋線使用 RJ11 SCAN 插座: 提供 RJ11(6P/6C/4C/2C)音頻尋線使用。
適用電纜線	RJ45 網路線 Cat 5、5e、6(UTP/STP)、RJ11/12 電話線 Cat 3 (6P/2C/4C/6C)
功能選擇	5 個按式開關(電源、尋線 SCAN/PoE SCAN、線對TEST/FAST TEST、短路/導通Ω、電話極性/電話線狀態 POL/TEL)
短路/導通測試	1 個 LED 顯示(線路≤300Ω)，同軸電纜線和一般單芯/多芯絞線用鱷魚夾線測試單芯/多芯絞線用鱷魚夾線測試
輸出信號電壓	8Vp-p
線序/故障指示	8 個 LED，快/慢雙速測試
網路線帶遮蔽指示燈	1 個 LED
電話線正/負極性、狀態指示	1 個雙色 LED
電信設備和路由器活電測試	有
電壓保護	DC 48V
自動關機	約 1 小時
電池低壓指示	6.5V (電源指示燈閃爍)
電池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1pcs)
外觀尺寸(長×寬×高)	138×80×35 mm
重量	140 公克
型號	MT-7029 接收器 規格
音頻接收頻率	130KHz
最大工作電流	≤115mA
可測試連接埠	RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin) 共用插座
功能選擇	4 段滑動開關(LED 照明、非接觸驗電 NCV、關機 OFF、尋線 SCAN)
耳機座	1 個
信號強弱指示	1 個雙色 LED & 蜂鳴器
線序/故障指示	8 個 LED
網路線帶遮蔽指示	1 個 LED
非接觸驗電(NCV)指示	1 個 LED (交流 90~1000V)
工作照明	1 個 LED
電源指示	1 個 LED
電池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1pcs)
外觀尺寸(長×寬×高)	203×50×32 mm
重量	95 公克