500萬半球紅外線彩色攝影機

HD-FV502D

功能特性

- 500萬超高清晰畫質,性能穩定
- 6顆陣列紅外線LED
- 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- 指撥開關可選擇AHD/ TVI / CVI/CVBS 四種輸出
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- UTC功能(可做選單內容調整)
- NTSC/ PAL可選

電器規格說明

型號	HD-FV502D
攝像元件	1/2.7” 5百萬SONY CMOS
解析度	2560(H) x 1920(V) 500萬 4:3畫面 2560(H) x 1920(V) 500萬 4:3畫面
鏡頭選擇	5百萬Board Lens 4mm
有效像素	Approx. 5.0M pixels
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2 : 1 Interlace
訊號雜訊比	50dB以上(自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR
影像輸出	AHD/ TVI / CVI/CVBS 四合一(指撥開關切換)
IR Cut	有
影像錄影占用空間	1min 27MB
紅外線投射距離	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	100公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
O.S.D.選單	UTC功能
紅外LED	陣列式6顆 LEDs ,約15米 (850nm)
工作條件	溫度：-20°C ~ +50°C，濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
外形尺寸（直徑x高）	87mm x 115mm
重量	About 170 ± 10g

設計規格如有變更，恕不另行通知