嘉楠通信器材有限公司
JIN NAN TELECOMMUNICATION INSTRUMENT CO., LTD

5吋5合1網路綜合型測試工程寶

HBS-FV-5100P

功能特性

- 5 吋 IPS觸控螢幕, 1920* 1080 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & VGA 輸入
- 支持 H.265/ H264、4K 主碼流測試
- 支持 Onvif 網路攝影機一鍵測試,IP & 帳號 密碼修改
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖,直接讀取
- DC12V/3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試,可測試纜線前-中-後三處狀態
- 超高亮度 LED照明燈功能
- 聲音輸入測試

「產品接口圖」

產品內容

產品配件清單

電器規格說明

型號	HBS-FV-5100P
螢幕規格	5 英寸 IPS 觸控螢幕 1920x1080
IP 攝像機測試	ONVIF (帶 PTZ雲台控制), A CTi、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多個品牌攝像機,
AHD/ CVI/ TVI	最高到 8MP(以下相容)
CVBS 類比訊號測試	Video IN BNC 輸入 , 支持 NTSC/PAL 制式
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容√
雲台控制 RS485	支持 RS485, 速率 600-1 15200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Pana sonic、Lilin、Yaan 等三十多
螢幕截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖、錄影 , 支持中文命名保存 , 相片瀏覽、錄影回放操作
UTP 網線通斷測試	可測試纜線前-中-後三處連接狀態
網綫 TDR 測試	測試網綫綫對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗 , 千兆攝像機時延偏離等參數
4K HDMI 輸入	HBS-5100P 才有此功能 : HDMI 輸入(分辨率全相容+聲音輸入)
VGA 輸入	HBS-5100P 才有此功能 : VGA輸入
聲音輸入	可外接聲音輸入測試
POE 48V 25.5W 供電	可提供網路攝影機臨時供電
DC 12V 輸出	DC12V/3A
外接電源	DC12V(2A)/ 充電
LED 手電筒	超高亮度 LED照明燈
電池供電	7 4V/2600 mAh(HBS-5000P) / 7.4V/3350 mAh(HBS-5100P)
工作時間	正常工作 6 個小時

設計規格如有變更，恕不另行通知