



## 200萬 HS-FV208N 3.6mm 小型紅外線槍機

### 功能特性

- 高畫質影像 HD 1080P
- 高畫質影像傳送 – 畫面不壓縮，影像不延遲
- 超長傳輸距離
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- 固定鏡頭：3.6mm / 6mm
- 2DNR / 3DNR
- CoC(UTC)同軸控制 OSD 選單
- 臺灣製造 4合1指撥 不能調720P



### 電器規格說明

型號	HS-FV208N
攝像元件	1/3"CMOS : 2.0 Mega
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
訊號雜訊比	50dB 以上
最低照度	0.1LUX
鏡頭	固定鏡頭 3.6mm / 6mm
攝影機控制	CoC 同軸控制
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 sec / FLK
紅外線投射距離	20M
寬動態	有
DNR	2DNR / 3DNR
最高張數	30fps(NTSC) / 25fps(PAL)
電源	DC12V/60mA ±6mA
工作溫度	-20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F)
尺寸 (mm)	158 x Ø 70
防水 / 防爆等級	IP66