



2MP HS-H009N4-B 2.8-12mm 網路紅外線防水攝影機

功能特性

攝影機	
攝像元件	1 / 3 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 10 s ~ 1 / 10,000 s
最低照度	0.05 lux @F2.4, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	手動變焦 2.8 ~ 12 mm
水平可視角度	92° ~35°
紅外線投射距離	40 m
日夜切換	ICR auto switch
寬動態	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / MJPEG
H.265 編碼配制	Main Profile
解析度	1080P (1920 × 1080), 360P (640 ×360)
第一碼流 (S1)	1080P @30fps
第二碼流 (S2)	360P @30fps
第三碼流 (S3)	-
碼流 (Bit Rate)	100 Kbps ~ 4 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	白平衡 / 曝光時間 / 色相 / 鏡面 / 翻轉 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援
聲音	
音頻格式	G.711U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1 CH
聲音輸出	1 CH
警報輸入	-
警報輸出	-



HS-H009N4-B

功能	
視訊格式	AVI
SD card	-
遠端網路儲存	支援
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 5 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 聲音警報
一般功能	視訊設定 / 攝像機設定 / 存儲設定 事件設定 / 網路設置 / 系統設置
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC 12V / PoE 48V
消耗功率	< 10W
工作環境	- 10 °C ~ 50 °C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 85 % (未凝結)
尺寸	141.9 × 135.8 × 321.3 mm
重量	約 1172g
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)
防水等級	IP66