

# HS-H009KD-G 網路高清攝影機



- H.265 / H.264 / MJPEG
- 5MP ( 2592 × 1944 )
- 40 M 紅外夜視距離
- 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- 支援感興趣區域 ( ROI ) 編碼
- IP66 防護等級

攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	2592× 1944
電子快門	1 / 10 s ~ 1 / 10,000 s
最低照度	0.01 lux @F1.3, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.3
水平可視角度	91° ~28
紅外線投射距離	40 M
日夜切換	ICR auto switch
寬動態	支援
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 編碼配制	Main Profile
解析度	5MP ( 2592 × 1944 ), 720P ( 960 × 720 ), 480P ( 640 ×480 )
第一碼流 ( S1 )	5MP @30fps
第二碼流 ( S2 )	720P @30fps
第三碼流 ( S3 )	480P @30fps
碼流 ( Bit Rate )	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	白平衡 / 曝光時間 / 色相 / 鏡像 / 翻轉 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援
聲音	
音頻格式	G.711U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1 CH
聲音輸出	1 CH
警報輸入	1 CH
警報輸出	1 CH

儲存	
視訊格式	AVI
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 5 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DNS, SMTP, FTP
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 聲音警報
一般功能	視訊設定 / 攝像機設定 / 存儲設定 事件設定 / 網路設置 / 系統設置
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC 12V / PoE 48V
消耗功率	< 10W
工作環境	- 10 ° C ~ 50 ° C ( 14 ° F ~ 122 ° F ) 濕度 ≤ 85 % ( 未凝結 )
尺寸	141.9× 135.8 × 321.3 mm
重量	約 1172g
安裝方式	吊掛式安裝 ( 可通過接線盒和支架安裝在牆上 )
防水等級	IP66