



sony晶片(4合1)全景攝影機(小槍)180度

HD-FV513N

功能特性

- SONY1/2.9" CMOS2百萬像素晶片
- 1080P170度高清全景
- 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- UTC功能
- 線控可選擇百萬AHD/TVI/CVI or 類比 960H輸出
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 3D/2D降噪
- NTSC/ PAL可選



電器規格說明

型號	HD-FV513N
攝像元件	SONY 1/2.9"CMOS IMX 323+Nextchip NVP2441H
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	2.5mm/F1.8
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2 : 1 Interlace
訊號雜訊比	70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000秒
最低照度	0.01 LUX / F1.2
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS (出廠設定AHD模式輸出)
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	250公尺
雙絞線傳輸距離	100公尺
O.S.D.選單	UTC功能
紅外LED	陣列式3顆 LEDs · 約20M
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁擠型外殼
外形尺寸 (直徑x高)	180mm x 70mm
重量	350g