



攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.005 lux @F1.6,AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux @F1.2,AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	2.8 mm @F1.85 / 3.6 mm @F1.6
水平可視角度	99.7° / 92.4°
紅外線投射距離	20 ~ 30 m
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
可調角度	水平 : 0°~360°; 垂直 : 0°~90°; 旋轉 : 0°~360°
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 編碼配制	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
解析度	1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240
第一碼流( S1 )	1080P / 720P @30fps
第二碼流( S2 )	D1/CIF/480x240 @30fps
第三碼流( S3 )	-
碼流( Bit Rate )	128 Kbps ~ 4 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個ROI獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	-
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援

# HS-D088SH

2MP 星光級紅外線防水網路半球型攝影機



- 星光級照度
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP ( 1920 × 1080 )
- 紅外夜視距離20 ~ 30m
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援感興趣區域 ( ROI ) 編碼
- 支援硬體重置開關
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB
- IP67 & IK10防護等級

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD卡錯誤 / SD卡錄滿提示
智能分析	-
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護
PoE供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 6W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ 119 × 87.8
重量	約 630g
安裝方式	吊掛式安裝 ( 可通過接線盒和支架安裝在牆上 )
防水等級	IP67 & IK10