



HS-T058SJ-G

- H.265 / H.264
- 5MP (2592 × 1944)
- 30 ~ 50 M紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析: 物體偵測(遺留物/遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測/ 電子圍籬偵測

攝影機			
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS		
圖像像素	2592 × 1944		
電子快門	1 s ~ 1 / 100000 s		
最低照度	0.0236 lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR 0.0085 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4		
可視角度(FOV)	水平	垂直	對角
	90.5°~32.9°	74.3°~25°	103°~40.5°
鏡頭接口	Ø14		
紅外線投射距離	30~50 m		
寬動態範圍	Digital WDR		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	支援		
強光抑制	支援		
數位除霧	支援		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°;Rotation: 0°~360°		
影像			
視訊壓縮格式	H.265 / H.264		
H.264 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier		
解析度	5MP (2592 × 1944) , 4MP (2560 × 1440) , 1080P (1920 × 1080) , 720P (1280 × 720) , D1, CIF, 480 × 240		
第一碼流(S1)	60Hz : 5MP@20fps , 4MP / 1080P / 720P @30fps 50Hz : 5MP@20fps , 4MP / 1080P / 720P @25fps		
第二碼流(S2)	60Hz : 720P @15fps , D1 / CIF @30fps 50Hz : 720P @12fps , D1 / CIF @25fps		
第三碼流(S3)	60Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @30fps 50Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @25fps		
碼流(Bit Rate)	64 Kbps ~ 5 Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 數位寬動態 / 銳化 / 降噪等。 均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個ROI獨立配置		
聲音			
音頻格式	-		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入	-		
聲音輸出	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 4 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報
智能分析	物體偵測(遺留物/遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測/ 電子圍籬偵測
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入鎖定
PoE供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 9W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	217.7 × 80.5 × 80.5 mm
重量	約 650g
安裝方式	吊掛式安裝; 壁掛式安裝
防水等級	IP67