



8百萬/5百萬 FV-IP1016N +POE防護罩 手調變焦2.8-12mm

功能特性

- 1/2.7" CMOS 8百萬像素晶片
- 支持2D/3D降躁,數字寬動態功能
- H.265AI/H2.65+ (兼容H.265/H.264)畫面壓縮技術,超低碼率.
- 支持ONVIF協議,可接入第三方後端/平台,支持手機監控
- 支持Web端,CMS中心管理平台軟件
- 內建IR CUT濾光鏡片;日夜同焦更精確
- 支援POE供電 (選購)



電器規格說明

型號	SSV-IP1016N8
影像元件	800萬 1/2.7" SC8239 CMOS傳感器 雙核32位DSR(NT98566)
鏡頭	2.8-12mmLens
紅外線	12陣列 LED
畫面處理	H265AI/H2.65+(兼容H.265H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流0.1M~8Mbps可調:幀率1-30幀/秒可調
信噪比	支持2D/3D降躁
寬動態	支持數字寬動態
支援Onvif	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
移動偵測	支援
影像壓縮格式	H.265 /H.264/MJPEG
影像解析度	主碼流:8MP 3840x2160@15fps,5MP2880x1616@25fps,4MP 2560x1440@25fps 次碼流: 800*448@25fps
操作溫度/儲存溫度	-10°~65°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE Option(PS選購)
功率消耗	450mA(Max)
尺寸	110mm(D) x 140mm(H)
重量	620g