



200W / 300W / 400W / 500W 擴音主機

**YT-200 / YT-300
YT-400 / YT-500**

功能特性

- 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
- 具高/低阻抗輸出。
- 具 $\phi 6.3\text{m/m}$ 非平衡式混合輸入插座。
- 外部輸入具 3 組梅花端子插座。
- 附 LED VU 指示燈。
- MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
- 具有高/低音質控制。



電器規格說明

型號	YT-200	YT-300	YT-400	YT-500
輸出功率	200W	300W	400W	500W
輸入	MIC Input \times 5CH 2mv-54dB at 10K Ω AUX Input \times 1CH 90mv-22dB at 100K Ω RCA terminal input \times 3CH 100mv-30dB at 10K Ω			
輸出阻抗	Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω High impedance output 70V, 100V			
輸出指示	LED Level Meter			
音質控制	Bass \pm 10dB at 100Hz Treble \pm 10dB at 10KHz			
錄音輸出	LINE OUT 500mv			
頻率響應	25Hz ~ 18KHz \pm 3dB			
AC 電源	AC 110V 50 / 60Hz			
DC 電源	DC 24V			
雜音比	69dB			
重量	13.7kg	15.2kg	18kg	21kg
尺寸	430W \times 355D \times 135H (mm)			