



掛壁式彩色攝影門口機

型號：YUS180-DCC1



- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD · 自動調光
- 解析度：水平1028 [H] · 垂直508 [V]
- 掃描線：700條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.05LUX
- 耗電量：待機40mA · 啟動250mA
- 外觀尺寸：279mm×180mm×30mm

掛壁式彩色攝影門口機

YUS180-DCC4



- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD · 自動調光
- 解析度：水平1028 [H] · 垂直508 [V]
- 掃描線：700條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.05LUX
- 耗電量：待機40mA · 啟動250mA
- 外觀尺寸：279mm×180mm×30mm

嵌入式彩色攝影門口機

型號：YUS180-DFC2



- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD · 自動調光
- 解析度：水平811 [H] · 垂直508 [V]
- 掃描線：470條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機40mA · 啟動250mA
- 外觀尺寸：293mmX160mmX15mm (嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒 (271mmX144mmX36mm)
- 1.數位訊號傳輸 · LCD背光字幕
- 2.呼叫室內機 (四位BCD碼 · 共9999戶)
- 3.佔線指示燈 · 密碼開鎖功能
- 4.呼叫管理總機 · 室內機及雙向通話功能
- 5.CDS夜間感應背光按鍵指示功能
- 6.白光LED夜間補光功能

嵌入式彩色攝影門口機

型號：YUS180-DFC4



- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD · 自動調光
- 解析度：水平811 [H] · 垂直508 [V]
- 掃描線：470條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機40mA · 啟動250mA
- 外觀尺寸：
S=293mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
M=420mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
T=490mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
L=584mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒
S=(271mmX144mmX36mm)
M=(398mmX144mmX36mm)
T=(468mmX144mmX36mm)
L=(562mmX144mmX36mm)
- 1.按鍵直接呼叫室內機
- 2.呼叫室內機及雙向通話功能
- 3.白光LED夜間補光功能
- 4.可調CCD鏡頭角度(約13度)

掛壁式數位門口機

型號：YUS180-DCN1



- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：8吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平2400(H) · 垂直600(V)
- 耗電量：待機55mA · 啟動500mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 嵌入式外觀尺寸：270mm X185mm X18mm (嵌入14mm)
- 掛壁式外觀尺寸：270mm X185mm X32mm
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒 (250mmX165mmX36mm)

掛壁式數位門口機

型號：YUS180-DCN4



- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：7吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平800*3 (RGB) · 垂直480(V)
- 耗電量：待機50mA · 啟動530mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：252mm×160mm×13.5mm (嵌入19.5mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒 (232mmX150mmX36mm)
- 1.16首和弦鈴聲數位選擇設定管理機、門口機、玄關機呼叫
- 2.監視鍵監視門口機、玄關機 (可監看門口機16處)
- 3.佔線指示燈及來電燈號提示
- 4.與管理總機呼叫、免持聽筒通話
- 5.四台內線分機呼叫、免持聽筒通話
- 6.開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖、開門指示燈
- 7.緊急、瓦斯及四區防盜、外控鎖設定
- 8.全功能觸摸式按鍵、直接輸入設定解除防盜
- 9.管理總機留言指示燈
- 10.來客報知功能 (防盜一區)
- 11.無線遙控設定防盜、解除防盜及呼叫通話、開鎖 (選配)
- 12.信息發佈接收功能 (選配)
- 13.警報語音播報選擇

嵌入式數位門口機

YUS180-DFN2



- 工作電壓：DC18V
- 耗電量：待機10mA · 啟動100mA
- 外觀尺寸：293mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒(271mmX144mmX36mm)
- 1.數位訊號傳輸 · LCD背光字幕
- 2.呼叫室內機 (四位BCD碼 · 共9999戶)
- 3.佔線指示燈 · 密碼開鎖功能
- 4.呼叫管理總機 · 室內機及雙向通話功能
- 5.CDS夜間感應背光按鍵指示功能

掛壁式玄關機

型號：YUS180-DN1



- 工作電壓：DC12V
- 耗電量：待機0mA · 啟動80mA
- 外觀尺寸：188mm×117mm×46mm
- 1.按鍵直接呼叫室內機
- 2.呼叫室內機及雙向通話功能

嵌入式數位門口機

型號：YUS180-DFN4



- 工作電壓：DC18V
- 耗電量：待機10mA · 啟動100mA
- 外觀尺寸：
S=293mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
M=420mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
T=490mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
L=584mmX160mmX15mm(嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒
S=(271mmX144mmX36mm)
M=(398mmX144mmX36mm)
T=(468mmX144mmX36mm)
L=(562mmX144mmX36mm)
- 1.數位訊號傳輸 · LCD背光字幕
- 2.呼叫室內機(傳統按鈕 · 最多15樓每樓4戶)
- 3.佔線指示燈
- 4.呼叫管理總機 · 室內機及雙向通話功能

掛壁式彩色攝影玄關機

型號：YUS180-DVC1



- 工作電壓：DC12V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD · 自動調光
- 解析度：水平768 [H] · 垂直494 [V]
- 掃描線：650條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.2LUX
- 耗電量：待機0mA · 啟動200mA
- 外觀尺寸：188mm×117mm×46mm
- 1.按鍵直接呼叫室內機
- 2.呼叫室內機及雙向通話功能
- 3.白光LED夜間補光功能