



嵌入式彩色攝影玄關機

型號：YUS180-DVC2-1



- 工作電壓：DC12V(室內機提供)
 - 攝影機：1/3" 彩色CCD, 自動調光
 - 解析度：水平768(H).垂直494(V)
 - 掃描線：650條電視線
 - 鏡頭：3.6mm 角度：92°
 - 最低照度：0.2LUX
 - 耗電量：待機0mA, 啟動250mA
 - 外觀尺寸：120mm X120mm X13mm(嵌入33mm)
 - 預埋盒：使用雙聯預埋盒
- 1.按鍵直接呼叫室內機
 - 2.呼叫室內機及雙向通話功能
 - 3.白光LED夜間補光功能

嵌入式玄關機

YUS180-DN2-1



- 工作電壓：DC12V
 - 耗電量：待機0mA, 啟動100mA
 - 外觀尺寸：120mm X120mm X13mm(嵌入33mm)
 - 預埋盒：使用雙聯預埋盒
- 1.按鍵直接呼叫室內機
 - 2.呼叫室內機及雙向通話功能

嵌入式玄關機(含外控鎖)

型號：YUS180-DN2-1K



- 工作電壓：DC12V
 - 耗電量：待機0mA, 啟動100mA
 - 外觀尺寸：120mm X120mm X13mm(嵌入33mm)
 - 預埋盒：使用雙聯預埋盒
- 1.按鍵直接呼叫室內機
 - 2.設定指示燈、外控鎖功能
 - 3.呼叫室內機及雙向通話功能

嵌入式玄關機

型號：YUS180-DN2-1M



- 工作電壓：DC12V
 - 耗電量：待機0mA, 啟動100mA
 - 外觀尺寸：120mm X120mm X13mm(嵌入33mm)
 - 預埋盒：使用雙聯預埋盒
- 1.按鍵直接呼叫室內機
 - 2.設定指示燈、外控鎖功能
 - 3.呼叫室內機及雙向通話功能

防盜彩色影像管理總機

型號：YUS180-MC



- 工作電壓：DC18V
 - 顯示器：4吋彩色TFT、LCD液晶顯示器
 - 解析度：水平960〔H〕、垂直234〔V〕
 - 耗電量：待機25mA、啟動300mA
 - 外觀尺寸：222mm×276mm×82mm
- 1.數位按鍵傳輸〔共10位元顯示器碼〕
 - 2.可與門口機、室內機或其他管理機、雙向呼叫、通話
 - 3.可監視單棟門口機和多棟門口機影像
 - 4.99組呼叫警報記憶可供查詢
 - 5.警報指示燈、可立即區分警報類別
 - 6.預留RS-232連接插座與系統插座及外加攝影機插座

防盜管理總機

型號：YUS180-MN



- 工作電壓：DC18V
 - 耗電量：待機25mA、啟動50mA
 - 外觀尺寸：222mm×276mm×82mm
- 1.數位按鍵傳輸〔共10位元顯示器碼〕
 - 2.可與門口機、室內機或其他管理機、雙向呼叫、通話
 - 3.99組呼叫警報記憶可供查詢
 - 4.警報指示燈、可立即區分警報類別
 - 5.預留RS-232連接插座與系統插座及外加攝影機插座

數位防盜內線室內機

YUS180-RDS1



- 工作電壓：DC18V
 - 耗電量：待機25mA、啟動150mA
 - 振鈴聲音：70dB以上
 - 通話時間：持續90秒、未接聽系統等待30秒
 - 編碼設定：按鍵直接輸入共9999組號碼
 - 外觀尺寸：210mm×90mm×69mm
- 1.響叮咣鈴聲、燈號指示區分門口機、總機、玄關機呼叫
 - 2.可外加門鈴按鈕
 - 3.佔線指示燈
 - 4.與管理總機呼叫通話
 - 5.開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖
 - 6.四台分機內線呼叫、通話
 - 7.緊急、瓦斯及四區防盜、外控鎖設定

數位內線室內機

型號：YUS180-RDK1



- 工作電壓：DC18V
 - 耗電量：待機25mA、啟動150mA
 - 振鈴聲音：70dB以上
 - 通話時間：持續90秒、未接聽系統等待30秒
 - 編碼設定：按鍵直接輸入共9999組號碼
 - 外觀尺寸：210mm×90mm×69mm
- 1.響叮咣鈴聲、燈號指示區分門口機、總機、玄關機呼叫
 - 2.可外加門鈴按鈕
 - 3.佔線指示燈
 - 4.與管理總機呼叫通話
 - 5.開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖
 - 6.四台分機內線呼叫、通話

數位室內機

型號：YUS180-RDN1



- 工作電壓：DC18V
 - 耗電量：待機25mA、啟動150mA
 - 振鈴聲音：70dB以上
 - 通話時間：持續90秒、未接聽系統等待30秒
 - 編碼設定：按鍵直接輸入共9999組號碼
 - 外觀尺寸：210mm×90mm×69mm
- 1.響叮咣鈴聲、燈號指示區分門口機、總機、玄關機呼叫
 - 2.可外加門鈴按鈕
 - 3.佔線指示燈
 - 4.與管理總機呼叫通話
 - 5.開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖

交換式電源

型號：YUS180-SP1



- 1.工作電壓：110V~220V AC
- 2.輸出電壓：DC18V
- 3.輸出電流：2.2A 40W
- 4.外觀尺寸：107mm×67mm×37mm