



HS-NVR-NB6321 16路網路型錄放影機

SG002-16-03

功能特性

H.265

支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的

支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)

雙向語音溝通

硬碟資料保留天數設定

USB或遠端韌體程式更新

使用者權限管理

即時/回放畫面數位放大



電器規格說明

型號	NB6321
系統資源	嵌入式Linux作業系統
操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、鍵盤操作
畫面顯示	1 / 4/9/16
影像壓縮格式	H.265/H.264
視頻幀率	VGA:1 (1920 x 1080 / 1280 x 1024) 1 /HDMI:(4K : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024)
回放畫值	5M / 3M / 1080P / 720P @480fps
最大同時回放頻	16
數位模式	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
語音對講	支持
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影
錄影查詢	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
備份方式	USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D
聲音輸入	最大16組IPC網路輸入
雙向語音輸入	1xRCA
聲音輸出	1xRCA
網路端口	Rj45 x 1 (10/100/1000 M Base-T)
遠端操控	顯示/回收/ 備份/參數設定/PTZ操作
USB端口	根據通道數1:1網路音訊輸入
音訊輸出	支援HDMI輸出音訊
網路端口	2xUSB 2.0
硬碟端口	2xSATA 每個SATA支援8T硬碟
電源	DC12V
工作溫度	-20°C~50°C
工作溼度	10- 90%
硬碟端口	1xSATA 每個SATA支援4T硬碟
尺寸	380(寬) x 45(高) x 268.4(深) mm