



12倍 室內迷你快速球 15-CD512H / 15-CD512HD



15-CD512



15-CD512HD

15-CD512H

彩色/黑白吸頂迷你快速球內置 ICR 電動變焦 192X

15-CD512HD

彩色/黑白內置半球吸頂迷你快速球 ICR 電動變焦 192X

- 雲台速度高達每秒 300°
- 支援自動翻轉，上下最高可達180°
- 360° 翻轉，127 個預置位
- 8 組預置點設定
- 8 組點對點掃描
- 支援4 組花樣掃描
- 8 個隱私遮罩區設定
- 1/4" Interline Transfer CCD F1.67~1.88, f=3.94~46.05mm, 自動光圈鏡頭
- 12 倍光學變倍，16 倍數位變倍，總倍數 192 倍
- 支援日/夜功能切換
- 機械式可移動紅外濾光片
- AGC 自動增益控制, ALC 自動光源控制, AES 自動電子快門, BLC 背光補償, AWB 自動白平衡, 檢測區等功能設定



型號	15-CD512H / 15-CD512HD
影像標準系統	NTSC / PAL
影像感知器	1/4" Interline Transfer CCD
最大畫素	NTSC: 811(H)708(V)410K / PAL: 795(H)x596(V)470K
有效畫素	NTSC: 768(H)794(V)380K / PAL: 752(H)x582(V)440K
水平畫素	560 TV Line(彩色), 680 TV Line(黑白)
S/N 信噪比	Ration 52 dB (AGC Off)
變倍	12 倍光學變倍, 16 倍電子變倍
焦距範圍	f=3.94 ~ 46.05 mm (F1.67~1.88)
最低照度	0.2 Lux /F1.67(50 IRE)Color 彩色/ 0.02 Lux F1.67 (50 IRE)B/W 黑白
日夜轉換	Auto / Day(Color)/ Night(ICR, B/W) 自動/彩色/黑白(濾光片切換)
聚焦	Auto / Manual / Semi Auto 自動/手動/半自動
光圈	Auto / Manual / Semi Auto 自動/手動/半自動
電子快門	Pal: x128 ~ 1/120000 sec
自動增益	低/正常/高/關
白平衡	自動/手動(紅/藍調整)
背光補償	正常/開/關
超級信號減噪提升	開/關
級信號減噪	低/正常/高/關
垂直/水平速度	平:360°(無限位);垂直: 1~270° (自動翻轉)
預設值	預置位: 1~300°/sec ; 手動: 0.05~300°/sec; 127 預置點(標記)
花樣掃描模式 4	組路徑模式, 500 個命令/模式
點對點掃描模式 8	組點對點掃描
組巡航 8	組 (每組可支援16個預置點)
方向 I	逆轉/正常
其他功能	自動翻轉,自動待機,通電動作等
通訊	RS-485(9600, 4800, 2400 可從OSD 菜單上選擇)
協議	Pelco-D, Pelco-P, 自動識別
隱私遮罩區	8 Zone 8 個隱私遮罩
警報輸入	無
OSD 功能菜單	菜單/PTZ 信息等
風扇 / 加熱器	無
額定電壓	DC 12V / 0.8A
尺寸	Ø28 x 187(H高)mm
重量	約 2.4Kg 公斤
工作溫度	0° ~ 40°C