



## 彩色 室外 27倍高速球型攝影機

## FV-CD55TWA-27SP

### 功能特性

- ◎ 3D定位功能
- ◎ 內置方向指示功能
- ◎ 金屬外殼，快拆設計，隨插即用，維修方便省時
- ◎ 7個報警輸入和2輸出
- ◎ 8個隱私保護區域任意設置
- ◎ 內建中文菜單(OSD)
- ◎ 內置精密RTC 即時時鐘，支援一周的時間事件列表編輯
- ◎ 軟位址功能，不拆卸球機即可透過協議設定球機位址
- ◎ 攝影機可手控限位仰角從-10度至90度
- ◎ 電子影像穩定器
- ◎ 360度連續平移旋轉，垂直90°旋轉，具備自動翻轉功能
- ◎ 防護等級達到IP66標準
- ◎ 內置風扇和加熱器、溫度自動控制啟閉
- ◎ 出廠附標準壁掛支架，可選擇吸頂支架



### 電器規格說明

型號	FV-CD55TWA-27SP
攝像元件	1/4" Sony 960H Ex-view HAD CCD II
像素	NTSC: 768(H) x 494(V) / PAL: 752(H) x 582(V)
水平解析度	彩色: 560TVL/ 黑白: 680TVL
影像輸出	1.0Vp-p, 75Ω
支援同步系統	內部
鏡頭	3.5~94.5mm, F1.6 ~ F3.9
數位變焦	432倍(使用27 X光學, 16 X數位)
信噪比	52dB
最低照度	彩色: 0.7 Lux/ 黑白: 0.07 Lux
電子快門	1/60~1/10000s (NTSC); 1/50~1/10000s(PAL)
白平衡	自動/ 自動追蹤白平衡/ 室內/ 室外/ 手動
增益	自動/手動
支援協定	PELCO-P、PELCO-D自我調整
通信串列傳輸速率	2400 / 4800 / 9600BPS
水準旋轉角度	360°連續旋轉，速度0.01°~180°/秒
垂直旋轉角度	90°自動翻轉，速度0.01°~150°/秒
預置位最大速度	600°/秒
預置位	256個
自動巡航軌跡	8條巡航路徑，每條可存儲32個預置位元點
自動掃描路徑	8條
花樣掃描路徑	4條，學習600秒或500條指令/路徑
看守位	是
電源需求	AC24V
工作溫度	-35° C ~ +60° C
存放溫度	20° C ~ +60° C