



## 960H H.264 數位監控錄放影機

DH 4301 / 8301 / 6301

### 功能特性

- ◎ 960H DVR 支援HDMI
- ◎ 採用最新H.264視頻壓縮技術
- ◎ 支援3G手機瀏覽,回放 (iPhone / iPad / Android)
- ◎ 雙向語音溝通(會議)
- ◎ 遙控器與鍵盤控制
- ◎ USB或遠端韌體程式更新
- ◎ 錄影檔案保存(保護)功能
- ◎ 副監視器攝影機輪跳順序可更改
- ◎ 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- ◎ 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- ◎ 支援MAC遠端監控



### 電器規格說明

型號	DH-4301	DH-8301	DH-6301
系統	NTSC / PAL		
輸入	4 路 BNC 影像輸入	8 路 BNC 影像輸入	16 路 BNC 影像輸入
輸出	BNC Main x1或Spot x1 \ VGA 1 (Max : 1280 x 1024) \ HDMI 1 (1920 x 1080)		
顯示色彩	16.7 百萬		
畫面顯示	1 / 4	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16
跳台顯示	有		
LIVE畫面解析度	NTSC:960(H) x 480(V) ; PAL :960(H) x 576(V)		
LIVE畫面顯示張數	120 fps (NTSC) / 100fps (PAL)		
錄影解析度	NTSC 960 x 480 (WD1) ; 720 x 480 (D1) ; 720 x 240 (2CIF) ; 360 x 240 (CIF)		
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 較低 / 最低		
壓縮模式	H.264		
錄影模式	一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影		
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋		
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份		
位移偵測	位移區域22 x15區域選擇		
警報設定	4 組輸入 / 1 組輸出	8 組輸入 / 1 組輸出	16 組輸入 / 1 組輸出
備份	USB 2.0 / Network remote backup		
儲存裝置	SATA x 2 (3TB each)		
聲音輸入	RCA 組輸入 x 4	RCA x 4組輸入	RCA 組輸入 x 2
聲音輸出	RCA x1組輸出		
硬碟覆寫	設定停止或覆寫		
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG		
行動監控	iPhone / iPad / Android		
IR 遙控器	標準品		
滑鼠	標準品		
網路功能	10/100/1000 M Base-T		
瀏覽方式	支援遠端軟體 CMS(256CH) / EMAP / IE / Firefox / Chrome / Safari		
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS		
遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / DVR控制 / 快速球控制		
電源	DC 12V / 5A		
工作溫度	5°C~40°C (41°F~104°F)		
工作濕度	Less than 90%		
尺寸	430(寬) x 55(高) x 294.8(深) mm		