



## N-116NGT

## N-116NGT

### 功能特性

支援VGA、HDMI 1080P同時顯示；  
 支援多種工作模式。(9\*5M、16\*3M、25\*960P)  
 最高支持25路預覽，9路重播  
 支援雙碼流，多畫面顯示子碼流，4畫面或者單畫面  
 顯示主碼流；  
 單分割最高5M主碼流顯示，4分割時最高4\*3M主碼流顯示；  
 支援HDMI輸出音訊；



### 電器規格說明

型號	
主晶片	Hi3535
作業系統	嵌入式Linux作業系統
操作介面	16位元圖形化操作介面，支援滑鼠/鍵盤操作
畫面顯示	1/4/9/16/25畫面
視頻接入	25路960P/720P；16路3M/1080P；9路5M
視頻幀率	NTSC@30幀，PAL@25幀
視頻輸出	VGA*1, HDMI*1，1080P解析度
圖像解碼	H.264
重播品質	3M/1080P/960P/720P
解碼能力	9路960P/4路3M
區域遮擋	支持(需前端攝像機支持)
移動偵測	支持(需前端攝像機支持)
音訊對講	支持
音訊輸入	根據通道數1:1網路音訊輸入
音訊輸出	支援HDMI輸出音訊，1*RCV
錄影方式	定時錄影、移動偵測錄影、手動錄影
重播路數	1路5M/4路3M/9路960P
錄影查詢	時間重播、事件重播、時間軸重播
錄影保存	本地硬碟、網路
備份方式	USB移動硬碟、U盤、燒錄機
手機監控	支持智慧手機(iPhone, Android)
電腦監控	支援IE、VMS用戶端遠端監控
視頻輸出	1個VGA、1個HDMI介面
網路介面	1個RJ45 10/100M自我調整乙太網介面
報警介面	無
音訊介面	2*RCV
485介面	無
USB介面	1個USB3.0、1個USB2.0
硬碟介面	4個SATA 2.0介面;SATA介面最大支援容量4T
雲台控制	通過網路控制帶雲台設備的前端攝像機
ONVIF	支持
電源	DC12V 6A
功耗	≤15W (裸機)
工作環境	-10°C ~ +50°C 10% ~ 95%RH