二百萬像素AHD 紅外線彩色攝影機

HD-FV047D

功能特性

- 1/3” 2百萬CMOS百萬像素晶片
- 8顆陣列紅外線LED
- 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- 指撥開關可選擇AHD/ TVI / CVI/CVBS 四種輸出
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- NTSC/ PAL可選

電器規格說明

型號	HD-FV047D
攝像元件	1/3” 2百萬CMOS百萬像素晶片
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30FPS
鏡頭選擇	2百萬Board Lens 3.6 mm,6mm
有效像素	Approx. 2.0M pixels
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2 : 1 Interlace
訊號雜訊比	50dB以上(自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/25 (1/30) ~1/50,000 秒
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
影像輸出	AHD/ TVI / CVI/CVBS 四合一(指撥開關切換)
IR Cut	有
影像錄影占用空間	1min 27MB
紅外線投射距離	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	使用台製同軸 5C :200-250 公尺或 進口同軸 5C #168:305公尺米,長距離不失真傳輸
雙絞線傳輸距離	150公尺
O.S.D.選單	UTC功能
紅外LED	陣列式8顆 LEDs ,約15米 (850nm)
工作條件	溫度：-10°C ~ +50°C，(14°F~122°F)
電源供應	DC 12V ±10%
外形尺寸（直徑x高）	87mm x 115mm
重量	About 170 ± 10g

設計規格如有變更，恕不另行通知