



攝影機			
攝像元件	1 / 2.8" CMOS		
圖像像素	1920 × 1080		
電子快門	1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s		
最低照度	0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	固焦 2.8 mm @F1.6		
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角
	107°	56°	126°
鏡頭接口	M12		
紅外線投射距離	20 ~ 30 m		
寬動態範圍	DWDR		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	YES		
強光抑制	YES		
數位除霧	-		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0° ~360° ; Tilt:0° ~75° ;Rotation: 0° ~360°		

影像	
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 編碼配製	Main Profile @Leve4.1 High Tier
解析度	1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF
第一碼流 ( S1 )	1080P / 720P (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)
第二碼流 ( S2 )	D1 / CIF (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)
碼流 ( Bit Rate )	128 Kbps ~ 4 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳利化 / 影像鏡像 / 影像旋轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置

聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	-

介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入 ( 線 )	1CH 聲音輸入 ( 線 ) ; 內建麥克風 x1
聲音輸出 ( 線 )	-
警報輸入	-
警報輸出	-

儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援

DORI 可視距離				
鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
2.8mm	40.62m (133.26ft)	16.25m (53.31ft)	8.12m (26.64ft)	4.06m (13.32ft)



## HS-D071TQ-D

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP ( 1920 × 1080 )
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 內建麥克風
- 支援感興趣區域 ( ROI ) 編碼
- 支援雙碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析：鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
瀏覽器	IE ( 需安裝插件 ) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入封鎖
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 4.5W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 )
尺寸	Φ 94.6 × 82.8 mm
重量	約 460g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67
HVER	B