



32CH HS-HU3382 多合一數位錄放影機

SG003-02-32

功能特性

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 32CH (5MP / 4MP / 1080P / 1080P / 720P / WD1 / D1) TVI/AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 8CH (5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)



電器規格說明

型號		HS-HU3382
輸入	AHD / TVI / CVI	32CH
	最大 IP 接入數量	24CH (16+8)
	總頻道數量	40CH
輸出	HDMI	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	CVBS	MAIN / SPOT
壓縮模式		H.265+ High profile H.265 High profile H.264 High profile
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36
最大 IP 接入等級		5MP @30 fps
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps ~ 5 Mbps
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-
	5MPL	320 (PAL) / (NTSC)
	4MP	-
	4MPL	384 (PAL) / 480 (NTSC)
	1080P	384 (PAL) / 480 (NTSC)
	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	800 (PAL) / 960 (NTSC)
總錄影解析度 (IP 錄影)	解析度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)
回放	本地同步	16CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件
	方式	播放、暫停、往前快轉、往後快轉、數碼變焦等

型號		HS-HU3382
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件
聲音輸入 / 輸出		16 組輸入 / 1 組輸出
警報功能	模式	手動、運動、異常、感應器、智慧事件
	警報輸入 / 輸出	16 組輸入 / 4 組輸出
AI 智慧功能	智慧位移偵測	16 組
	周界防護	1 組
介面裝置	SATA	SATA x 8 (單顆 10TB)
	E-SATA	E-SATA x 1
	USB	前面板：USB 2.0 x 1 後面板：USB 3.0 x 1
	網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 M Base-T x1
	序列介面	RS485 x 1 (可連接 PTZ, 鍵盤)
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		iOS / Android
網路遠端備份		支援
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / 瀏覽器
	連線模式	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGM
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	同時上線用戶數	支援最多 15 用戶同時監控
	輸入頻寬	40 Mbps
	輸出頻寬	160 Mbps
電源		ATX-200W
消耗功率		≤ 30W (Without HDD)
工作環境		-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F); 10% ~ 90% (濕度)
尺寸 (mm)		445 x 436 x 99 (寬 x 深 x 高)